

Portinholas de produção



APLICAÇÕES

A interligação da unidade de microprodução e miniprodução na instalação de utilização é feita através das portinholas.

MATERIAIS

Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035. Tampões em PVC plastificado cinza RAL 7035.

NORMAS APLICÁVEIS

EN 61439-2

06P100-PC-P: DMA-C62-815/N

06P400-PC-P: DMA-C62-816/N

CARACTERÍSTICAS

IP45 IK10

Fixação à superfície semi-encastada.

Preparada para fechadura EDP canhão cilíndrico tipo "Rónis" (06P100-PC-P e 06P100-PC-P-T).

Preparada para fechadura de canhão de perfil europeu (06P400-PC-P)

Frequência: 50/60Hz

Tensão de isolamento: 600V

Classe de isolamento: Classe II

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies de montagem. Este produto foi desenvolvido para a entrada de cabos de alimentação de edifícios até 3x100A / 3x400A.

No seu interior podem ser aplicados sistemas de protecção e/ou corte.

O peso máximo dos equipamentos no seu interior não deve exceder os 250 kg/m² e na porta não deve ser montada qualquer carga.



Equipada conforme DMA-C62-815/N da EDP

06P100-PC-P

Microprodução
100A/25A
400x300x200mm
3x22x58x+BNS/2x10x38



Equipada conforme DMA-C62-816/N da EDP

06P400-PC-P

Microprodução
400A/25A
600x400x230mm
3xNH2+BNS/2x10x38



06P100-PC-P-T

Miniprodução
100A/50A (trifásica produção)
400x400x200mm
3x22x58x+BNS/4x14x51