



Eaton 9PX6KIRTN fonte de alimentação ininterrupta (UPS) Dupla conversão (Online) 6 kVA 5400 W 11 tomada(s) CA



Marca : Eaton

Código do produto: 9PX6KIRTN

Nome do produto : 9PX6KIRTN

Eaton 9PX6KIRTN. Topologia UPS: Dupla conversão (Online), Capacidade de energia de saída (VA): 6 kVA, Potência de saída: 5400 W. Tipo de saídas AC: Acoplador C13, Dispositivo para ligar C19, Terminal, Plugue: Terminal, Número de saídas CA: 11 tomada(s) CA. Tecnologia da bateria: Chumbo-ácido selado (VRLA), Tempo padrão de backup com metade da carga: 11 min. Fator forma: Montagem em Rack/Torre, Cor do produto: Preto, Capacidade da estante: 3U. Largura: 440 mm, Profundidade: 685 mm, Altura: 130 mm



Características		Bateria	
Topologia UPS *	Dupla conversão (Online)	Tempo padrão de backup com metade da carga	11 min
Capacidade de energia de saída (VA) *	6 kVA	Bateria Hot-swap	✓
Potência de saída *	5400 W	Teste de bateria automático	✓
Forma de onda *	Senoidal pura	Design	
Voltagem de entrada de operação (máx.) *	176 V	Fator forma *	Montagem em Rack/Torre
Voltagem de entrada de operação (máx.) *	276 V	Capacidade da estante	3U
Frequência de entrada *	40/70 Hz	Cor do produto *	Preto
Voltagem de saída de operação (mín.)	200 V	Tipo de visor	LCD
Voltagem de saída de operação (máx.)	240 V	Indicadores LED	✓
Frequência de saída	50/60 Hz	Segurança	IEC/EN 62040-1, UL 1778
Número de fases de entrada	1	Certificação	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV), UL
Eficiência	94%	Condições de operação	
Fator de energia	0,9	Temperatura operação (T-T)	0 - 40 °C
Fator de crista	3:1	Características técnicas	
Voltagem de saída Distorção harmônica total	2%	Certificados de sustentabilidade	ENERGY STAR
Corrente de entrada Distorção Harmônica Total (THD)	5%	Dimensões e peso	
Controladores de ruído	45 dB	Largura	440 mm
Portas e interface		Profundidade	685 mm
Tipo de saídas AC	Acoplador C13, Dispositivo para ligar C19, Terminal	Altura	130 mm
Plugue	Terminal	Peso	48 kg
Número de saídas CA	11 tomada(s) CA	Dados da embalagem	
Porto do USB	✓	Kit de montagem de prateleira	✓
Número de portas USB 2.0	1	Cartão de gestão incluso	✓
Portas RS-232 ports	1	Pacotes de software	Intelligent Power Software suite
Bateria		Outros recursos	
Tecnologia da bateria	Chumbo-ácido selado (VRLA)	Interface	USB, RS232
		Voltagem de saída nominal	230 V
		Voltagem de entrada nominal	230 V



743172040190

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-JUN-2022. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date