



FL512B

## orion plus IP65 PT a.1150 l.1100 p.300

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modo de fixação | saliente |
|-----------------|----------|

#### Tampa, porta

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fechadura da porta | Canhão macho triangular 7mm |
|----------------------------|-----------------------------|

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Cor                              | RAL 7035                  |
| Cor                              | cinzento claro            |
| Cor RAL                          | RAL 7035 - Cinzento claro |
| Material                         | matéria plástica          |
| Tipo de tratamento da superfície | revestimento a pó         |

#### Dimensões

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Profundidade de montagem       | 300 mm  |
| Profundidade produto instalado | 300 mm  |
| Profundidade interna           | 300 mm  |
| Altura produto instalado       | 1150 mm |
| Largura produto instalado      | 1100 mm |

#### Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | sim |
|------------------------|-----|

#### Equipamento

|             |   |
|-------------|---|
| Nº de filas | 7 |
|-------------|---|

#### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |
|-------------------------|-----------------|

#### Segurança

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | >IK10     |
| Índice de protecção IP                          | IP65      |
| Classe de protecção                             | Classe II |