



FR14S2

Univ. IP55 a.1700+200 l.1050 p.275

Características técnicas

Arquitectura

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modo de fixação | saliente |
|-----------------|----------|

Funções

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Protecção contra as sobretensões | não |
|----------------------------------|-----|

Principais características eléctricas

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 690 V |
|----------------|-------|

Corrente eléctrica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 800 A |
|---------------------|-------|

Tampa, porta

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Tipo de fechadura da porta | Punho escamotiável |
|----------------------------|--------------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Número de fechaduras da porta | 1 |
|-------------------------------|---|

Materiais, acabamento, cores

|     |                 |
|-----|-----------------|
| Cor | Cinzentos claro |
|-----|-----------------|

|     |          |
|-----|----------|
| Cor | cinzento |
|-----|----------|

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Cor RAL | RAL 7035 - Cinzento claro |
|---------|---------------------------|

|          |              |
|----------|--------------|
| Material | chapa de aço |
|----------|--------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Aparência da superfície | mate |
|-------------------------|------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo de tratamento da superfície | revestimento a pó |
|----------------------------------|-------------------|

Dimensões

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado | 275 mm |
|--------------------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Profundidade interna | 275 mm |
|----------------------|--------|

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Altura produto instalado | 1900 mm |
|--------------------------|---------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Largura produto instalado | 1050 mm |
|---------------------------|---------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Largura das unidades de divisão | 24 |
|---------------------------------|----|

Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | não |
|------------------------|-----|

Equipamento

|             |    |
|-------------|----|
| Nº de filas | 11 |
|-------------|----|

Padrões

|              |               |
|--------------|---------------|
| Homologações | EN 61439-1/-2 |
|--------------|---------------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |
|-------------------------|-----------------|

**Segurança**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | >IK10     |
| Índice de protecção IP                          | IP55      |
| Classe de protecção                             | Classe II |
| Sem halógenos                                   | não       |