



FR24H2

Univ. IP55 a.1850+200 l.1050 p.400

Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação saliente

#### Funções

Protecção contra as sobretensões não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal 690 V

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 800 A

#### Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Punho escamotiável

Número de fechaduras da porta 1

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzeno claro

Cor cinzeno

Cor RAL RAL 7035 - Cinzeno claro

Material chapa de aço

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

#### Dimensões

Profundidade produto instalado 400 mm

Profundidade interna 400 mm

Altura produto instalado 2050 mm

Largura produto instalado 1050 mm

Largura das unidades de divisão 24

#### Instalação, montagem

Adaptado a uso interno não

#### Equipamento

Nº de filas 12

Quantidade de secção em largura 4

#### Padrões

Homologações EN 61439-1/-2

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	>IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	não