



FR02S

Univ. IP55 a.1550 l.550 p.275

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

Protecção contra as sobretensões	não
----------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Punho escamotiável
Número de fechaduras da porta	1

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzentos claro
Cor	cinzento
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	chapa de aço
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó
Transparente	não

Dimensões

Profundidade produto instalado	275 mm
Profundidade interna	275 mm
Altura produto instalado	1550 mm
Largura produto instalado	550 mm
Largura das unidades de divisão	24
Altura	1500 mm
Largura	550 mm

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	10
Quantidade de secção em largura	2
Acessoriável	sim

Padrões

Homologações	EN 61439-1/-2
--------------	---------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	>IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	não