



FR05S

Univ. IP55 a.1550 l.1300 p.275

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

Protecção contra as sobretensões não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 690 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 800 A

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Punho escamotiável

Número de fechaduras da porta 1

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzeno claro

Cor cinzeno

Cor RAL RAL 7035 - Cinzeno claro

Material chapa de aço

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Transparente não

Dimensões

Profundidade produto instalado 275 mm

Profundidade interna 275 mm

Altura produto instalado 1550 mm

Largura produto instalado 1300 mm

Largura das unidades de divisão 24

Altura 1500 mm

Largura 1300 mm

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno não

Equipamento

Nº de filas 10

Quantidade de secção em largura 5

Acessoriável sim

Padrões

Homologações EN 61439-1/-2

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	>IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	não