



FR64S

Univ. IP55 a.950 l.1050 p.275

#### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modo de fixação | saliente |
|-----------------|----------|

#### Funções

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Protecção contra as sobretensões | não |
|----------------------------------|-----|

#### Principais características eléctricas

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 690 V |
|----------------|-------|

#### Corrente eléctrica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 800 A |
|---------------------|-------|

#### Tampa, porta

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tipo de fechadura da porta    | Punho escamotíavel |
| Número de fechaduras da porta | 1                  |

#### Materiais, acabamento, cores

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Cor                              | Cinzentos claro           |
| Cor                              | cinzento                  |
| Cor RAL                          | RAL 7035 - Cinzento claro |
| Material                         | chapa de aço              |
| Aparência da superfície          | mate                      |
| Tipo de tratamento da superfície | revestimento a pó         |

#### Dimensões

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Profundidade produto instalado  | 275 mm  |
| Profundidade interna            | 275 mm  |
| Altura produto instalado        | 950 mm  |
| Largura produto instalado       | 1050 mm |
| Largura das unidades de divisão | 24      |

#### Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | não |
|------------------------|-----|

#### Equipamento

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nº de filas                     | 6 |
| Quantidade de secção em largura | 4 |

#### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Homologações            | EN 61439-1/-2   |
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |

**Segurança**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | >IK10     |
| Índice de protecção IP                          | IP55      |
| Classe de protecção                             | Classe II |
| Sem halógenos                                   | não       |