



FR93S

Univ. IP55 a.1400 l.800 p.275

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

Protecção contra as sobretensões	não
----------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Punho escamotiável
Número de fechaduras da porta	1

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzentos claro
Cor	cinzento
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	chapa de aço
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Dimensões

Profundidade produto instalado	275 mm
Profundidade interna	275 mm
Altura produto instalado	1400 mm
Largura produto instalado	800 mm
Largura das unidades de divisão	24

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	9
Quantidade de secção em largura	3

Padrões

Homologações	EN 61439-1/-2
Directiva Europeia WEEE	Não relacionado

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	>IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	não