



BD440

### Bloco dif. 4P 40A 30mA tipo HI 3M

#### Características técnicas

#### Arquitetura

Posição do neutro	Esquerda
Nº de pólos	4 P

#### Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

#### Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4000 V

#### Corrente eléctrica

Sensibilidade diferencial	30 mA
Intensidade nominal	40 A

#### Corrente / temperatura

Corrente estipulada a 40°C	40 A
----------------------------	------

#### Potência

Potência total dissipada em IN	2,9 W
--------------------------------	-------

#### Disparador

Protegido contra disparos intempestivos	sim
---	-----

#### Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	2000
Nº de manobras mecânicas	1000

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	9,2 cm
Altura produto instalado	7 cm
Largura produto instalado	3,5 cm

#### Instalação, montagem

Binário de aperto	2,8Nm
Tipo de tranca alta para produtos modulares	Plástico
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	não aplicável
Elevada desmontagem para produtos modulares	sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	não

**Ligação**

Secção de ligação em cabo flexível	16mm <sup>2</sup>
Secção de ligação em cabo rígido	25 mm <sup>2</sup>

**Configurações**

Sensibilidade diferencial regulável	não
Tempo de disparo regulável	não

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP20
Tipo de protecção diferencial	A HI

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
Altitude	2000 m
Tropicalização	Execução I