




CDC863F



Int. dif. 3P+N 63A 30mA AC c/bornes des.

#### Características técnicas

##### Arquitectura

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Posição do neutro | Esquerda  |
| Nº de pólos       | 4 P       |
| Modo de fixação   | Calha DIN |

##### Compatibilidade

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Compatível com montagem sobre perfil DIN | sim |
|------------------------------------------|-----|

##### Principais características eléctricas

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Tensão alternada estipulada de utilização | 230 / 400 V |
| Frequência de funcionamento               | 50 Hz       |

##### Voltagem

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tensão estipulada de isolamento            | 500 V  |
| Tensão estipulada de resistência ao choque | 4000 V |

##### Corrente eléctrica

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sensibilidade diferencial                                                     | 30 mA   |
| Intensidade nominal                                                           | 63 A    |
| Resistência às ondas de choque                                                | 0,25 kA |
| Poder de fecho e de corte                                                     | 1,5 kA  |
| Corrente condicional de curto-circuito atribuída Inc de acordo com EN 61008-1 | 6 kA    |

##### Corrente / temperatura

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corrente nominal a -25°C   | 63 A |
| Corrente nominal a -20°C   | 63 A |
| Corrente nominal a -15°C   | 63 A |
| Corrente nominal a -10°C   | 63 A |
| Corrente nominal a -5°C    | 63 A |
| Corrente atribuída a 0°C   | 63 A |
| Corrente nominal a 5°C     | 63 A |
| Corrente nominal a 10°C    | 63 A |
| Corrente nominal a 15°C    | 63 A |
| Corrente estipulada a 20°C | 63 A |
| Corrente nominal a 25°C    | 63 A |
| Corrente estipulada a 30°C | 63 A |
| Corrente estipulada a 35°C | 63 A |
| Corrente estipulada a 40°C | 63 A |
| Corrente estipulada a 45°C | 60 A |
| Corrente estipulada a 50°C | 58 A |
| Corrente estipulada a 55°C | 55 A |
| Corrente estipulada a 60°C | 51 A |
| Corrente nominal a 65°C    | 48 A |
| Corrente estipulada a 70°C | 45 A |

## Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 18,5 W |
| Potência dissipada por pólo    | 7,9 W  |

## Disparador

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Protegido contra disparos intempestivos | não |
| Disparo rápido (Short time)             | não |

## Resistência

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Nº de manobras eléctricas em ciclos | 2000 |
| Nº de manobras mecânicas            | 4000 |

## Dimensões

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Profundidade produto instalado      | 70 mm   |
| Altura produto instalado            | 84,4 mm |
| Largura produto instalado           | 71 mm   |
| Dimensões da construção (DIN 43880) | 1       |

## Instalação, montagem

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo de conexão para produtos modulares                          | Terminal de parafuso |
| Binário de aperto                                                | 2,8Nm                |
| Tipo de tranca alta para produtos modulares                      | Plástico             |
| Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares | plástico             |
| Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares                | Terminal de parafuso |
| Elevada desmontagem para produtos modulares                      | sim                  |
| Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares               | sim                  |

## Ligação

|                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido            | 1 / 25 mm²          |
| Secção de ligação em cabo flexível                                              | 1 / 16mm²           |
| Secção de ligação em cabo rígido                                                | 1 / 25mm²           |
| Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido           | 1 / 25 mm²          |
| Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível     | 1 / 16 mm²          |
| Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível | 1 / 16 mm²          |
| Tipo de ligação                                                                 | Borne com parafusos |

## Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| texto                   | EN 61008-1      |
| Homologações            | NF              |
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |

## Segurança

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Índice de protecção IP        | IP20 |
| Tipo de protecção diferencial | AC   |

**Condições de utilização**

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamento                             | -25...40 °C    |
| Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2              |
| Altitude                                                 | 2000 m         |
| Tropicalização                                           | Todos o climas |
| Temperatura de armazenamento / transporte                | -55...70 °C    |