



CZ001

Contacto aux. + sinaliz. de defeito 1M

Características técnicas

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 440 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de utilização em DC	12 / 250 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1	6 A
$I_{min}=f(U=230V \text{ AC})$ do circuito de potência	6 A
$I_{min}=f(U=230V \text{ DC})$ do circuito de potência	0,6 A
$I_{min}=f(U=400V \text{ AC})$ do circuito de potência	3 A

Potência

Potência total dissipada em IN	0,1 W
--------------------------------	-------

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	6000
Nº de manobras mecânicas	12000

Dimensões

Largura produto instalado	18 mm
---------------------------	-------

Instalação, montagem

Binário de aperto	1,2Nm
Montado em fábrica	não

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	4mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	6 mm ²
Tipo de contactos	CA 1NF+1NA SD 1NF+1NA
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Equipamento

Número de contactos NF	1
Número de contactos NA	1

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...60 °C
Tropicalização	95% / 80°C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...80 °C