



CZ009

**Cont. aux. p/int. dif. 125A 1NA/NF + 1NA**

Características técnicas

**Principais características eléctricas**

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

**Voltagem**

Tensão estipulada de utilização em DC	230 V
---------------------------------------	-------

**Corrente eléctrica**

Corrente estipulada AC1	6 A
-------------------------	-----

**Potência**

Potência total dissipada em IN	0,2 W
--------------------------------	-------

**Resistência**

Nº de manobras mecânicas	5000
--------------------------	------

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	68 mm
Altura produto instalado	85 mm
Largura produto instalado	9 mm

**Instalação, montagem**

Binário de aperto	0.8Nm
Montado em fábrica	não

**Ligação**

Secção de ligação em cabo flexível	2,5mm <sup>2</sup>
Secção de ligação em cabo rígido	2,5mm <sup>2</sup>
Tipo de contactos	1NF+1INV
Tipo de ligação	Borne com parafusos

**Equipamento**

Número de contactos NF	1
Nº de contactos inversores	1

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25...40 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...40 °C