



EE820



IP55

Detector mov. 140° IP55 br

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

modo de operação	com 2 modos de operação: ativação do tempo e da luz ativada ou modo de pulso
- só pode ser usado como unidade individual	

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão de serviço	230 V~
-------------------	--------

Corrente eléctrica

Corrente de comutação (ohmica)	máx. 10 A
--------------------------------	-----------

Potência

Potência absorvida (standby)	1,2 W
Potência iluminação incandescente	1500 W

Tampa, porta

tampa	com elementos de cobertura para limitar o campo de detecção
-------	---

Alimentação

Tensão de alimentação	230V +10% / -15%
-----------------------	------------------

Deteccção

Ângulo de detecção	140 °
Distância de detecção frontal	16 m
Distância de detecção lateral	8 m

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
-----	--------

Dimensões

Altura produto instalado	2,5 m
Altura recomendada de montagem	2,5 m

Gestão de iluminação

Brilho de resposta, ajustável	≈ 5...1000 lx
Intervalo de medida de luminosidade	5 / 1000 Lux
- com balastro eletrónico (EB)	580 W

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas de poupança de energia	10 x 20 W
- compensado paralelamente	290 W

Gestão de iluminação LED

LED	com detecção por LED e indicador de modo
-----	--

Gestão de lâmpadas incandescentes

Lâmpadas incandescentes de halogéneo de 12 V	1500 VA
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	1500 W

Instalação, montagem

Altura máxima de montagem	4 m
modo de instalação	para montagem na parede e no tecto, instalação em canto com adaptador

Ligação

Tipo	Ligação rápida
Tipo de contactos	Interruptor simples + neutro
- com terminais de encaixe	

Configurações

Intervalo de temporização	5s / 15min
Tempo de comutação, ajustável	5 s...15 mn
- com potenciômetros para ajustar o brilho da resposta e o tempo de atraso sem desmontagem	

Elementos fornecidos

- com material de fixação

Equipamento

- Rotação horizontal

Segurança

Índice de protecção IP	IP55
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...55 °C
- baixo requisito de energia intrínseca	
- poupança de energia por meio de activação e inactivação de luz dependente da presença e luminosidade	