



EMN001



Automático escada simples

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Funções

- com interruptor deslizante para permanente on / automatic

Configuração

- SEM contacto

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão circuito de comando em AC	230 V
Tensão de serviço	230 V~

Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1	16 A
Intensidade na posição aberta	100 mA
Intensidade nominal	16 A

Potência

Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas	3600 VA
Potência consumida	1 VA
Potência total dissipada em IN	2 W
Potência dissipada pelo comando	0,25 W

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V
-----------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Comprimento	64 mm
Largura produto instalado	17,5 mm
Largura	1 modules

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes	max. 3600 VA
Potência máx. com fluor., compensadas paralelo	1000 VA
- compensado paralelamente	1000 VA

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes	2300 W
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	máx. 2300 W

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Calha DIN
modo de instalação	para montagem em trilho DIN

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1 / 6mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 10mm ²
Secção transversal do condutor (flexível)	1...6 mm ²
Secção transversal do condutor (rígida)	1,5...10 mm ²
Tipo	3 e 4 fios
Nº de contactos	1
Tipo de contactos	1NA
ligação	para circuito de 3 e 4 condutores (detecção automática)
Tipo de ligação	Borne com parafusos
- com terminais de parafuso	

Configurações

Intervalo de temporização	30s / 10m
Tempo de comutação, ajustável	30 s...10 mn

Equipamento

- baixo nível de ruído

Utilização

Tempo de ativação (ED)	100 %
------------------------	-------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...55 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-20...60 °C