



EPN410

Telerruptor electr. 1NA 230V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão circuito de comando em AC	230 V
----------------------------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade na posição aberta	100 mA
Intensidade nominal	16 A

Potência

Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas	1000 VA
Consumo à chamada	5 VA
Potência total dissipada em IN	1,2 W

Dimensões

Profundidade produto instalado	60 mm
Altura produto instalado	85 mm
Largura produto instalado	18 mm

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Potência máx. com fluor., compensadas paralelo	300 VA
--	--------

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1 / 6mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	1 / 10 mm ²
Nº de contactos	1
Tipo de contactos	1NA
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Equipamento

Tipo de telerruptor	Electrónico
---------------------	-------------

Utilização

Duração do impulso	50 ms
--------------------	-------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...60 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C