



ETC225S

Contactor silenc. D/N 25A, 2NA, 230V

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Noite do dia
-----------------	--------------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	250 V
Tensão circuito de comando em AC	230 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4 kV

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	25 A
Corrente térmica ao ar livre	25 A
Corrente estipulada em AC7 em categoria A	25 A
Corrente estipulada em AC7 em categoria B	8,5 A

Potência

Consumo à chamada	2,2 VA
Consumo	2,2 VA
Potência total dissipada em IN	5,2 W
Potência dissipada por contacto	1,5 W
Potência dissipada pelo comando	2,2 W
Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria A	4,6 kW
Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria B	880 W

Disparador

Tipo de montagem de sensor	15 ms
Par torçado	25 ms

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	30000
Nº de manobras mecânicas	100000

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	17,85 mm

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo	810 VA
- no circuito duo	1990 VA
Carga máxima de lâmpadas fluorescentes	950 VA

Gestão de lâmpadas incandescentes

Potência máx. com lâmpadas incandescentes

1900 W

Instalação, montagem

Binário de aperto

1,2Nm

Ligaçāo

Secção de ligação em cabo flexível

1 / 6mm²

Secção de ligação em cabo rígido

1 / 10 mm²

Tipo de contactos

2NA

Tipo de ligação

Borne com parafusos

Equipamento

Acessoriável

não

Utilização

Operação local / operação manual

sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP2X

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-10...50 °C

Temperatura de armazenamento / transporte

-40...80 °C