



EK560

Kit termóstato amb. prog. BASIC RF 7d

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Configuração

Diferencial estático	<0,3 K
----------------------	--------

Medição

Intervalo de regulação da pré-regulação	5 / 30 °C
---	-----------

Bateria

Nº e tipo de pilhas para a alimentação	2 x 1,5V LR03
--	---------------

Dimensões

Profundidade produto instalado	30 mm
Altura produto instalado	138 mm
Comprimento	97 mm
Largura produto instalado	30 mm

Instalação, montagem

Tipo de montagem	Saliente
------------------	----------

Ligação

Tipo	1 a 1,5 mm²
------	-------------

Configurações

Temperatura pré-regulada conforto	5 / 30 °C
-----------------------------------	-----------

Equipamento

Tipo de display	LCD
Tipo de relógio termóstato	Digital
Nº de pré-regulações	4
Tipo de captor	digital

Utilização

Ciclo	Diário
-------	--------

Segurança

Índice de protecção IP	IP30
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5...45 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C

Identificação

Clase de Ecodiseño

4