



FL32SP

Univ. IP65 UV a.550 l.600 p.300

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	400 A
---------------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	três pontos com quadrados 8 mm
Bloqueável por cadeado	sim
Número de fechaduras da porta	1

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
Tipo de tratamento da superfície	ESPECIAL

Dimensões

Profundidade de montagem	300 mm
Profundidade produto instalado	300 mm
Profundidade interna	150 mm
Altura produto instalado	550 mm
Largura produto instalado	600 mm
Largura das unidades de divisão	24

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	sim
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	3
Quantidade de secção em largura	2

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	>IK10
Índice de protecção IP	IP65
Classe de protecção	Classe II