



FL73SP

Univ. IP65 UV a.1150 l.850 p.300

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	400 A
---------------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	três pontos com quadrados 8 mm
----------------------------	--------------------------------

Número de fechaduras da porta	1
-------------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor	RAL 7035
-----	----------

Cor	cinzento claro
-----	----------------

Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
---------	---------------------------

Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro
----------	--

Tipo de tratamento da superfície	ESPECIAL
----------------------------------	----------

Dimensões

Profundidade de montagem	300 mm
--------------------------	--------

Profundidade produto instalado	300 mm
--------------------------------	--------

Profundidade interna	300 mm
----------------------	--------

Altura produto instalado	1150 mm
--------------------------	---------

Largura produto instalado	850 mm
---------------------------	--------

Largura das unidades de divisão	36
---------------------------------	----

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	sim
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	7
-------------	---

Quantidade de secção em largura	3
---------------------------------	---

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	>IK10
---	-------

Índice de protecção IP	IP65
------------------------	------

Classe de protecção	Classe II
---------------------	-----------