



FP81SW2

Univ. IP54 a.1250 l.300 p.205

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	encastrado/saliente/semi-encastrado
-----------------	-------------------------------------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	250 A
---------------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Punho com manete
----------------------------	------------------

Número de fechaduras da porta	1
-------------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
-----	--------

Cor	branco
-----	--------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	chapa de aço
----------	--------------

Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó
----------------------------------	-------------------

Dimensões

Profundidade de montagem	205 mm
--------------------------	--------

Profundidade produto instalado	205 mm
--------------------------------	--------

Profundidade interna	130 mm
----------------------	--------

Altura produto instalado	1250 mm
--------------------------	---------

Largura produto instalado	300 mm
---------------------------	--------

Largura das unidades de divisão	12
---------------------------------	----

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	8
-------------	---

Quantidade de secção em largura	1
---------------------------------	---

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK09
---	------

Índice de protecção IP	IP54
------------------------	------

Classe de protecção	Classe II
---------------------	-----------