



FP32SN2

Univ. IP44 a.500 l.550 p.205

#### Características técnicas

##### Arquitectura

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Modo de fixação | encastrado/saliente/semi-encastrado |
|-----------------|-------------------------------------|

##### Corrente eléctrica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 250 A |
|---------------------|-------|

##### Tampa, porta

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tipo de fechadura da porta | Fecho articulado |
|----------------------------|------------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Número de fechaduras da porta | 1 |
|-------------------------------|---|

##### Materiais, acabamento, cores

|     |        |
|-----|--------|
| Cor | Branco |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| Cor | branco |
|-----|--------|

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Cor RAL | RAL 9010 - Branco puro |
|---------|------------------------|

|          |              |
|----------|--------------|
| Material | chapa de aço |
|----------|--------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tipo de tratamento da superfície | revestimento a pó |
|----------------------------------|-------------------|

##### Dimensões

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Profundidade de montagem | 205 mm |
|--------------------------|--------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado | 205 mm |
|--------------------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Profundidade interna | 143 mm |
|----------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Altura produto instalado | 500 mm |
|--------------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Largura produto instalado | 550 mm |
|---------------------------|--------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Largura das unidades de divisão | 24 |
|---------------------------------|----|

##### Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | não |
|------------------------|-----|

##### Equipamento

|             |   |
|-------------|---|
| Nº de filas | 3 |
|-------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Quantidade de secção em largura | 2 |
|---------------------------------|---|

##### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |
|-------------------------|-----------------|

##### Segurança

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | IK09 |
|-------------------------------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP44 |
|------------------------|------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Classe de protecção | Classe II |
|---------------------|-----------|