



FWB44S

FW sup. IP44 PO a.650 l.1050, 192M

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	encastrado/saliente/semi-encastrado
-----------------	-------------------------------------

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho escamoteável com cremóne
Número de fechaduras da porta	1

Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto	0,162 kg
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	chapa de aço

Dimensões

Profundidade produto instalado	161 mm
Profundidade interna	161 mm
Altura produto instalado	650 mm
Largura produto instalado	1050 mm
Largura das unidades de divisão	12

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	16
----------------------------	----

Equipamento

Nº de filas	16
Quantidade de secção em largura	4
Quantidade de calhas	16
Acessoriável	sim

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	09
Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II