



FWB72GS

FW sup. IP44 PT a.1100 l.550, 168M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	encastrado/saliente/semi-encastrado
-----------------	-------------------------------------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho articulado
----------------------------	------------------

Número de fechaduras da porta	1
-------------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto	0,081 kg
----------------------------------	----------

Cor	branco
-----	--------

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Material	aço
----------	-----

Dimensões

Profundidade produto instalado	161 mm
--------------------------------	--------

Profundidade interna	156,4 mm
----------------------	----------

Altura produto instalado	1100 mm
--------------------------	---------

Largura produto instalado	550 mm
---------------------------	--------

Largura das unidades de divisão	12
---------------------------------	----

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	14
-------------	----

Quantidade de calhas	14
----------------------	----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP44
------------------------	------

Classe de protecção	Classe II
---------------------	-----------