




HA307

## Inter. corte visível 3P 160A 8,5M

### Características técnicas

#### Arquitectura

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Tipo de comando | Punho de polegar curto |
| Nº de pólos     | 3 P                    |
| Tipo de pólos   | 3 P                    |
| Tipo de caixa   | Fixo incorporado       |

#### Funções

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Função inversor | não |
|-----------------|-----|

#### Comandos e indicadores

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Comando motorizado integrado | não |
|------------------------------|-----|

#### Principais características eléctricas

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Tensão alternada estipulada de utilização | 380 / 415 V |
|-------------------------------------------|-------------|

#### Voltagem

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tensão estipulada de isolamento            | 800 V  |
| Tensão estipulada de resistência ao choque | 8000 V |

#### Corrente eléctrica

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Corrente estipulada em AC21 em categoria B       | 160 A |
| Corrente estipulada em AC22 em categoria A       | 160 A |
| Corrente de corte - valor de crista              | 20 kA |
| Intensidade nominal                              | 160 A |
| Corrente de curto-circuito com fusível gl-gG     | 50 kA |
| Corrente estipulada admissível durante 1 segundo | 4 kA  |
| Corrente nominal em AC21 em categoria A          | 160 A |
| Corrente estipulada em AC22 em categoria B       | 160 A |
| Corrente nominal em AC23 em categoria A          | 160 A |
| Corrente estipulada em AC23 em categoria B       | 160 A |

#### Potência

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN       | 9,9 W  |
| Potência dissipada por pólo          | 3,3 W  |
| Potência de utilização a 400V em AC1 | 105 kW |

#### Tampa, porta

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Bloqueável por cadeado | sim |
|------------------------|-----|

#### Dimensões

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Largura produto instalado | 142 mm |
|---------------------------|--------|

#### Instalação, montagem

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tipo de fixação | Montagem em calha DIN ou em platina |
|-----------------|-------------------------------------|

**Ligação**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Secção de ligação em cabo rígido | 95 mm <sup>2</sup> |
| Tipo de ligação                  | intervalo          |

**Equipamento**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Largura disponível para ligação por terminais | 95 mm <sup>2</sup> |
| Comando motor opcional                        | não                |

**Padrões**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| texto                   | IEC 60947-3     |
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |

**Segurança**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP00 |
|------------------------|------|

**Condições de utilização**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20...70 °C |
|------------------------------|-------------|