



HA465

Inter. corte aparente 4P 2000A

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Aperto longo do polegar
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Função inversor	não
-----------------	-----

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
---	-------------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	1000 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8000 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada em AC21 em categoria B	2000 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria A	800 A
Intensidade nominal	2000 A
Corrente de curto-circuito com fusível gl-gG	100 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	50 kA
Corrente nominal em AC21 em categoria A	2000 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria B	800 A
Corrente nominal em AC23 em categoria A	800 A
Corrente estipulada em AC23 em categoria B	800 A

Potência

Potência útil a 660V 50Hz	185 kW
Potência útil a 380/415V 50Hz	450 kW
Potência total dissipada em IN	420 W
Potência dissipada por pólo	140 W
Potência de utilização a 400V em AC1	1316 kW

Resistência

Nº de manobras mecânicas	4000
--------------------------	------

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	sim
------------------------	-----

Instalação, montagem

Tipo de fixação	na platina
-----------------	------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	2x300mm ²
Tipo de ligação	intervalo

Equipamento

Comando motor opcional	não
------------------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP00
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...70 °C
------------------------------	-------------