

HA407

Inter. corte visível 4P 160A 8,5M

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Punho de polegar curto
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Funcção inversor	não

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	não

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8000 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada em AC21 em categoria B	160 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria A	160 A
Corrente de corte - valor de crista	20 kA
Intensidade nominal	160 A
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	4 kA
Corrente nominal em AC21 em catgoria A	160 A
Corrente nominal em AC23 em catgoria A	160 A
Corrente estipulada em AC23 em categoria B	160 A

Potência

Potência útil a 380/415V 50Hz	63 kW
Potência total dissipada em IN	9,9 W
Potência dissipada por pólo	3,3 W
Potência de utilização a 400V em AC1	105 kW

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	sim

Dimensões

Largura produto instalado	142 mm

Instalação, montagem

Tipo de fixação	Montagem em calha DIN ou em platina

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	95 mm²
Tipo de ligação	intervalo

Equipamento

Largura disponível para ligação por terminais	95 mm²
Comando motor opcional	não

Padrões

texto	IEC 60947-3
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP00

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20…70 °C