



HA408

Inter. corte visível 4P 200A 8,5M

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	Punho de polegar curto
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Funcção inversor	não
------------------	-----

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
---	-------------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8000 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada em AC21 em categoria B	200 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria A	200 A
Intensidade nominal	200 A
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	4 kA
Corrente nominal em AC21 em categoria A	200 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria B	200 A
Corrente nominal em AC23 em categoria A	200 A
Corrente estipulada em AC23 em categoria B	200 A

Potência

Potência total dissipada em IN	17,4 W
Potência dissipada por pólo	5,8 W
Potência de utilização a 400V em AC1	131 kW

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	sim
------------------------	-----

Instalação, montagem

Tipo de fixação	Montagem em calha DIN ou em platina
-----------------	-------------------------------------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	95 mm ²
Tipo de ligação	intervalo

Equipamento

Largura disponível para ligação por terminais	95 mm ²
Comando motor opcional	não

Padrões

texto	IEC 60947-3
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP00
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...70 °C
------------------------------	-------------