HA452

Inter. corte aparente 4P 160A

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Aperto longo do polegar
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Funcção inversor	não

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	não

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8000 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada em AC21 em categoria B	160 A
Corrente estipulada em AC22 em categoria A	160 A
Corrente de corte - valor de crista	20 kA
Intensidade nominal	160 A
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	7 kA
Corrente nominal em AC21 em catgoria A	160 A
Corrente nominal em AC23 em catgoria A	160 A
Corrente estipulada em AC23 em categoria B	160 A

Potência

Potência útil a 440/500V 50Hz	63 kW
Potência útil a 660V 50Hz	55 kW
Potência útil a 380/415V 50Hz	63 kW
Potência total dissipada em IN	9 W
Potência dissipada por pólo	3 W
Potência de utilização a 400V em AC1	105 kW

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	sim

Instalação, montagem

Tipo de fixação	na platina

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	95 mm²
Tipo de ligação	intervalo

Equipamento

Largura disponível para ligação por terminais	95 mm²
Comando motor opcional	não

Padrões

texto	IEC 60947-3
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP00

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20…70 °C