



HBA125H

Bloco x160 3P 125A reg. 0,03-6A

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	3 P
Modo de fixação	Calha DIN

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	220 / 415 V
---	-------------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	6 kV

Corrente eléctrica

Sensibilidade diferencial	30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
Intensidade nominal	125 A
Resistência às ondas de choque	5 kA

Disparador

Protegido contra disparos intempestivos	sim
---	-----

Ligação

Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível	2,5 / 70 mm²
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido	2,5 / 95 mm²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	2,5 / 95 mm²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	2,5 / 70 mm²

Configurações

Sensibilidade diferencial regulável	sim
Tempo de disparo regulável	sim
Temp. da protecção diferencial	0 / 0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 1 s

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP4X
Tipo de protecção diferencial	A HI

Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m