



HDA081L

Disjuntor x160 TM 4P-4D 80A 18kA

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	alternar
Número de polos protegidos	4
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4P4D
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Aparelho equipado com função de protecção	sim
Tipo de protecção	TM F/F
Protecção diferencial integrada	não

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	220 / 415 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	690 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8 kV
Equipado com uma bobina de baixa voltagem	não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	80 A
Marca de regulação do térmico	1
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	101,9 A
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947	99,4 A
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	96,9 A
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947	94,3 A
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	91,6 A
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947	88,8 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	86 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	83 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	80 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	76,8 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	73,4 A
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	70 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	66,3 A
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)	25 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	25 kA
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	18 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	18 kA
Valor de regulação térmico	80 A

Potência

Potência total dissipada em IN	18,9 W
Potência dissipada por pólo	6,3 W

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	1000
Nº de manobras mecânicas	4000

Dimensões

Profundidade produto instalado	68 mm
Altura produto instalado	130 mm
Largura produto instalado	100 mm

Instalação, montagem

Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador	não
--	-----

Ligação

Ligação	ligação frontal
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Configurações

Valor de regulação magnético	1000 A
------------------------------	--------

Equipamento

Comando motor opcional	não
Acessoriável	sim

Padrões

texto	IEC 60947-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP4X
------------------------	------

Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m

Temperatura

Temperatura de calibração	50 °C
---------------------------	-------