



HDA126L

Disjuntor x160 TM 4P-4D 125A 18kA

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	alternar
Número de polos protegidos	4
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4P4D
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Aparelho equipado com função de proteção	sim
Tipo de protecção	TM F/F
Protecção diferencial integrada	nenhuma

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	nenhuma
------------------------------	---------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	220 / 415 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	690 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8 kV
Equipado com uma bobina de baixa voltagem	nenhuma

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
Marca de regulação do térmico	1
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	148,8 A
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947	146 A
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	143,2 A
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947	140,3 A
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	137,4 A
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947	134,4 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	131,3 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	128,2 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	125 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	121,6 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	118,2 A
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	114,7 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	111,1 A
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)	25 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	25 kA
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	18 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	18 kA
Valor de regulação térmico	125 A

Potência

Potência total dissipada em IN	33 W
Potência dissipada por pólo	11 W

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	1000
Nº de manobras mecânicas	4000

Dimensões

Profundidade produto instalado	68 mm
Altura produto instalado	130 mm
Largura produto instalado	100 mm

Instalação, montagem

Binário de aperto	6Nm
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador	não

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	4 / 70mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	4 / 95mm ²
Ligação	ligação frontal
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Configurações

Valor de regulação magnético	1500 A
------------------------------	--------

Equipamento

Comando motor opcional	não
Acessoriável	sim

Padrões

texto	IEC 60947-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP4X
------------------------	------

Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m

Temperatura

Temperatura de calibração	50 °C
---------------------------	-------