



HAC406

Inter. corte aparente 4P 63A 4M

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de comando	Punho de polegar curto
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Função inversor	não
-----------------	-----

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8000 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada em AC21 em categoria B	63 A
Intensidade nominal	63 A
Corrente de curto-circuito com fusível gl-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	1,5 kA
Corrente estipulada em AC22 em categoria B	63 A
Corrente nominal em AC23 em categoria A	63 A
Corrente estipulada em AC23 em categoria B	63 A

Potência

Potência total dissipada em IN	6 W
Potência dissipada por pólo	1,5 W
Potência de utilização a 400V em AC1	41 kW

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	sim
------------------------	-----

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	35 mm²
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Equipamento

Comando motor opcional	não
------------------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...70 °C
------------------------------	-------------