



HAD410

Inter. corte aparente 4P 100A 6M

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de comando	Punho de polegar curto
Nº de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Função inversor	não
-----------------	-----

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
---	-------------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8000 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	100 A
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG	25 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	2,75 kA
Corrente nominal em AC23 em categoria A	100 A

Potência

Potência total dissipada em IN	17,2 W
Potência dissipada por pólo	4,3 W
Potência de utilização a 400V em AC1	65 kW

Tampa, porta

Bloqueável por cadeado	sim
------------------------	-----

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	70 mm²
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Equipamento

Largura disponível para ligação por terminais	95 mm²
Comando motor opcional	não

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...70 °C
------------------------------	-------------