



HZC312

Cont. aux. 2NA p/HAB, HAC, HAD, HIM

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Modo de fixação | Montagem lateral |
|-----------------|------------------|

##### Principais características eléctricas

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Frequência de funcionamento | 50 Hz |
|-----------------------------|-------|

##### Ligação

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Secção de ligação em cabo flexível | 2,5mm <sup>2</sup>  |
| Secção de ligação em cabo rígido   | 2,5mm <sup>2</sup>  |
| Tipo de ligação                    | Borne com parafusos |

##### Equipamento

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

##### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
|-------------------------|-----------------|

##### Condições de utilização

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento              | -20...70 °C |
| Temperatura de armazenamento / transporte | -40...65 °C |