



HYA006H

**Ligad. Al/Cu 1x95mm<sup>2</sup> 4P x160**

Características técnicas

**Arquitectura**

|             |     |
|-------------|-----|
| Nº de pólos | 4 P |
|-------------|-----|

**Corrente eléctrica**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 160 A |
|---------------------|-------|

**Ligação**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Secção de ligação em cabo flexível | 35 / 70mm <sup>2</sup> |
|------------------------------------|------------------------|

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Secção de ligação em cabo rígido | 35 / 70 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------|-------------------------|

**Cabo**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Material do Cabo | Cu / Al |
|------------------|---------|

**Padrões**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
|-------------------------|-----------------|

**Segurança**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP4X |
|------------------------|------|

**Condições de utilização**

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
|----------------------------------------------------------|---|

|          |        |
|----------|--------|
| Altitude | 2000 m |
|----------|--------|