



Pente de lig. 4P 80A (pont.) 16mm² 57M

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	4 P
-------------	-----

Compatibilidade

Para referências compatíveis	Modular devices
------------------------------	-----------------

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
---	-------------

Voltagem

Tensão máxima de utilização	400 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4 kV

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	80 A
---------------------	------

Alimentação

Número de fases para alimentação de energia	3 fases
---	---------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

Dimensões

Comprimento	1000 mm
Passo	17,8 mm

Instalação, montagem

Adaptado a un aparato con auxiliar	não
------------------------------------	-----

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	16 mm ²
Adaptado para aparelhos com ligador neutro	sim
Tipo de ligador	pente de ligação de ponteira
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Equipamento

Número de aparelhos que podem ser instalados	14
--	----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Isolado	sim
---------	-----

KB480B