



LNH0020M3

## Fusível de facas NH000 gG 20A 500V

### Características técnicas

#### Arquitectura

|       |    |
|-------|----|
| Curva | gG |
|-------|----|

#### Principais características eléctricas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Poder de corte estipulado                 | 120 kA    |
| Tensão alternada estipulada de utilização | 0 / 500 V |
| Tipo de tensão de alimentação             | AC        |

#### Corrente eléctrica

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Corrente de corte - valor de crista | 120 kA |
| Intensidade nominal                 | 20 A   |

#### Fusível

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Característica do fusível | gG    |
| Dimensão do fusível       | NH000 |

#### Potência

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Potência total dissipada em IN | 2,3 W |
|--------------------------------|-------|

#### Dimensões

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Profundidade produto instalado | 51 mm |
| Altura produto instalado       | 79 mm |
| Comprimento                    | 51 mm |
| Largura produto instalado      | 21 mm |

#### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Homologações            | VDE, EAC        |
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |

#### Condições de utilização

|          |        |
|----------|--------|
| Altitude | 2000 m |
| Isolado  | não    |

#### Identificação

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Aparelho da família | LNH |
|---------------------|-----|