



LNH2100M

## Fusível de facas NH2C gG 100A 500V

### Características técnicas

#### Arquitectura

|       |    |
|-------|----|
| Curva | gG |
|-------|----|

#### Principais características eléctricas

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Poder de corte estipulado                 | 120 kA    |
| Tensão alternada estipulada de utilização | 0 / 500 V |
| Tipo de tensão de alimentação             | AC        |

#### Corrente eléctrica

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Corrente de corte - valor de crista | 120 kA |
| Intensidade nominal                 | 100 A  |

#### Fusível

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Característica do fusível | gG   |
| Dimensão do fusível       | NH2C |

#### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 10,7 W |
|--------------------------------|--------|

#### Dimensões

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Profundidade produto instalado | 150 mm  |
| Altura produto instalado       | 72,5 mm |
| Largura produto instalado      | 49 mm   |

#### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Homologações            | VDE, EAC        |
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |

#### Condições de utilização

|          |        |
|----------|--------|
| Altitude | 2000 m |
| Isolado  | não    |

#### Identificação

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Aparelho da família | LNH |
|---------------------|-----|