



MZ201

Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

Características técnicas

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 415 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	4000 V
Tensão máxima de utilização	240 V
Tensão estipulada de utilização em DC	12 / 250 V

Corrente eléctrica

Corrente estipulada AC1	6 A
Intensidade nominal	6 A
I _{min} =f(U=12V DC) do circuito de potência	0,3 A
I _{min} =f(U=230V DC) do circuito de potência	0,6 A
I _{min} =f(U=400V AC) do circuito de potência	3 A

Potência

Potência total dissipada em IN	0,1 W
--------------------------------	-------

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	6000
Nº de manobras mecânicas	12000

Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	80 mm
Largura produto instalado	9,5 mm

Instalação, montagem

Binário de aperto	1,2Nm
Montado em fábrica	não

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	6mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	10 mm ²
Tipo de contactos	1NF+1NA
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Equipamento

Número de contactos NF	1
Número de contactos NA	1

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...60 °C
Tropicalização	95% / 80°C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...80 °C