



NQN432



NQN432

Disjuntor 4P 32A B 20kA 4M

Características técnicas

Arquitectura

Posição do neutro	Sem neutro
Número de polos protegidos	4
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Modo de fixação	Calha DIN
Curva	B

Funções

Com corte do neutro	não
---------------------	-----

Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Terminal alinhado
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais alinhados

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	10 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	415 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	6000 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	32 A
Poder de corte de serviço conforme EN60898	7,5 kA
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada	1,13 / 1,45 I _n
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada	3 / 5 I _n
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC	3 / 7,5 I _n
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC	1,13 / 1,45 I _n
Poder de corte num polo em IT 400V (EN 60947-2)	3 kA
Poder de corte estipulado 230V 50Hz	10 kA
Poder de corte estipulado 400V 50Hz	10 kA
Poder de corte asignado I _{cn} a 240V AC de acordo com IEC 60898-1	10 kA
Poder de corte asignado I _{cn} a 415V AC de acordo com IEC 60898-1	10 kA

Corrente / temperatura

Corrente nominal a -25°C	39,04 A
Corrente nominal a -20°C	38,45 A
Corrente nominal a -15°C	37,86 A
Corrente nominal a -10°C	37,25 A
Corrente nominal a -5°C	36,64 A
Corrente atribuída a 0°C	36,01 A
Corrente nominal a 5°C	35,37 A
Corrente nominal a 10°C	34,73 A
Corrente nominal a 15°C	34,06 A
Corrente estipulada a 20°C	33,39 A
Corrente nominal a 25°C	32,7 A
Corrente estipulada a 30°C	32 A
Corrente estipulada a 35°C	31,26 A
Corrente estipulada a 40°C	30,5 A
Corrente estipulada a 45°C	29,72 A
Corrente estipulada a 50°C	28,92 A
Corrente estipulada a 55°C	28,1 A
Corrente estipulada a 60°C	27,26 A
Corrente nominal a 65°C	26,38 A
Corrente estipulada a 70°C	25,48 A

Coeficiente de correcção de corrente

Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	0,95
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	0,9
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	0,85
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz	1,1
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz	1,2
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz	1,5
Coeficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz	1

Potência

Potência total dissipada em IN	16,5 W
Potência dissipada por pólo	4,42 W

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	4000
Nº de manobras mecânicas	20000

Dimensões

Profundidade produto instalado	70 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	70 mm

Instalação, montagem

Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Binário de aperto	2,8Nm
Tipo de tranca alta para produtos modulares	não aplicável
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	plástico
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal Biconnect
Elevada desmontagem para produtos modulares	sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	sim

Ligação

Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	1 / 35 mm ²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	1 / 25 mm ²
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Padrões

texto	IEC 60947-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...70 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Classe de limitação da energia I ² t	3
Altitude	2000 m
Tropicalização	Todos o climas
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C