



SF463

Inversor 4P 63A c/ponto zero 8M

Características técnicas

Arquitetura

Nº de pólos	4 P
-------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	400 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4000 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
Corrente máx. de curto-circuito suportada por disjuntor de 63A Curva C -4,5kA	4,5 kA
Corrente estipulada em AC21	63 A

Potência

Potência total dissipada em IN	7,2 W
--------------------------------	-------

Resistência

Nº de manobras eléctricas à carga nominal em AC21 em ciclos	5000
Nº de manobras mecânicas	100000

Dimensões

Profundidade produto instalado	72 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	143 mm

Instalação, montagem

Binário de aperto	2,9Nm
-------------------	-------

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	16mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	25 mm ²
Tipo de contactos	inversor com ponto zero
Tipo de ligação	Borne com parafusos

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...50 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...80 °C