



ST303

Transf. campainha 230V/8-12V 8VA 2M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	sim
--	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V
Frequência de funcionamento	50 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	4000 V
Tensão secundária de emprego 2	12 V
Tensão no secundário	8 / 12 V

Corrente eléctrica

Intensidade no secundário 2	0,67 A
Intensidade no secundário	1 A

Potência

Potência consumida	8 VA
Potência total dissipada em IN	2,2 W

Dimensões

Profundidade produto instalado	65 mm
Altura produto instalado	111 mm
Largura produto instalado	35 mm

Instalação, montagem

Binário de aperto	1,2Nm
Adaptado para montagem em superfície	sim
Adaptado para montagem encastrada	não

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	4mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	6 mm ²

Equipamento

Comutador ON/OFF	não
Protegido contra curto-circuitos	sim

Padrões

texto	EN 61558-2-6
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...35 °C
------------------------------	-------------