



TG308



Kit 4 Leds p/ TXB322/TXB344

Características técnicas

Arquitetura

Sistema bus	bus EIB
Modo de fixação	Encastrada

Funções

Módulo de BUS amovível	não
------------------------	-----

Compatibilidade

- conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação

Comandos e indicadores

- com botão de programação e LED vermelho de programação

Principais características eléctricas

Tensão nominal	1.8 V DC
----------------	----------

Voltagem

Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC
--------------------------	--------------

Corrente eléctrica

Corrente de alimentação máx.	300 mA
------------------------------	--------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Vermelho
-----	----------

Dimensões

Profundidade produto instalado	8 mm
Altura produto instalado	5 mm
Comprimento	37 mm
Largura produto instalado	5 mm

Ligação

Secção transversal do condutor (flexível)	0,75...2,5 mm ²
Secção transversal do condutor (rígida)	0,75...2,5 mm ²
- com unidade de acoplamento de bus integrado - com terminais plug-in QuickConnect - ligação bus por meio de terminal	

Configurações

Modos de configuração possíveis	system
---------------------------------	--------

Elementos fornecidos

Ligação ao bus incluída	sim
Composição do kit	4 LEDs encarnados

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Sem halógenos	não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----