



TGA200



quickconnect

Fonte alimentação 24V DC 1A

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus	bus EIB
-------------	---------

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão de saída	24 V DC
Tensão de saída	24 V
Tensão contínua de saída filtrada	24V +/- 5%

Corrente eléctrica

Corrente de saída	1 A
Corrente de saída de alimentação	1 A

Potência

Consumo	150 mA
Potência consumida	16 VA
Potência absorvida (standby)	0,2 W
Potência total dissipada em IN	15 W

Medição

Intervalo de medida da tensão	22,8 a 25,2 V
-------------------------------	---------------

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro

Dimensões

Profundidade produto instalado	64 mm
Altura produto instalado	90 mm
Comprimento	64 mm
Largura produto instalado	72 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	0,75 / 2,5mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	0,75 / 2,5mm ²
Tipo de ligação	Ligação rápida
- com terminais plug-in QuickConnect	

Equipamento

Protegido contra curtos-circuitos	sim
-----------------------------------	-----

Utilização

empty	com porta-etiqueta
---------	--------------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------