



TR351A

IP30

Concentrador RF KNX branco

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

Módulo de BUS amovível	não
------------------------	-----

Comandos e indicadores

- Visualização LC para comissionamento e diagnóstico do sistema
- com o botão de configuração e função

Conectividade

Categoria do receptor	2
interface	Interface entre dispositivos KNX TP e dispositivos de rádio KNX
- ensino dos componentes do rádio usando os botões e a exibição	

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	868,3 MHz
-----------------------------	-----------

Voltagem

Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC
--------------------------	--------------

Corrente eléctrica

Nº de circuitos de entradas	32
-----------------------------	----

Frequência

Frequência de transmissão	868 MHz
Frequência de recepção de rádio	868,3 MHz

Potência

Potência total dissipada em IN	2 W
--------------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
---------	------------------------

Dimensões

Dimensões (LLxllxaa)	203 x 77 x 26,5 mm
----------------------	--------------------

Gestão de iluminação LED

LED	Com 2 LEDs
-----	------------

Ligação

Tipo de ligação ao Bus	bornes de ligação TG008
- ligação bus por meio de terminal	

Configurações

-
- Configuração rápida usando botões e display LED
-

Equipamento

Número de entradas de canal de rádio	máx. 32
--------------------------------------	---------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0...45 °C
------------------------------	-----------

- baixo requisito de energia intrínseca
-