



FL33SP

Univ. IP65 UV a.550 l.850 p.300

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modo de fixação | saliente |
|-----------------|----------|

##### Corrente eléctrica

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 630 A |
|---------------------|-------|

##### Tampa, porta

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo de fechadura da porta | três pontos com quadrados 8 mm |
|----------------------------|--------------------------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Bloqueável por cadeado | sim |
|------------------------|-----|

##### Materiais, acabamento, cores

|     |          |
|-----|----------|
| Cor | RAL 7035 |
|-----|----------|

|     |                |
|-----|----------------|
| Cor | cinzento claro |
|-----|----------------|

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Cor RAL | RAL 7035 - Cinzento claro |
|---------|---------------------------|

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Material | Poliéster reforçado com fibra de vidro |
|----------|----------------------------------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tipo de tratamento da superfície | não-tratado |
|----------------------------------|-------------|

##### Dimensões

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Profundidade de montagem | 300 mm |
|--------------------------|--------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado | 300 mm |
|--------------------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Profundidade interna | 150 mm |
|----------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Altura produto instalado | 550 mm |
|--------------------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Largura produto instalado | 850 mm |
|---------------------------|--------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Largura das unidades de divisão | 36 |
|---------------------------------|----|

##### Instalação, montagem

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | sim |
|------------------------|-----|

##### Equipamento

|             |   |
|-------------|---|
| Nº de filas | 3 |
|-------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Quantidade de secção em largura | 3 |
|---------------------------------|---|

##### Padrões

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | Não relacionado |
|-------------------------|-----------------|

##### Segurança

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | >IK10 |
|-------------------------------------------------|-------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP65 |
|------------------------|------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Classe de protecção | Classe II |
|---------------------|-----------|