



FR21S1

Univ. IP55 a.1850+100 l.300 p.275

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

Protecção contra as sobretensões	não
----------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão nominal	690 V
----------------	-------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	800 A
---------------------	-------

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Punho escamotiável
----------------------------	--------------------

Número de fechaduras da porta	1
-------------------------------	---

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzeno claro
-----	---------------

Cor	cinzeno
-----	---------

Cor RAL	RAL 7035 - Cinzeno claro
---------	--------------------------

Material	chapa de aço
----------	--------------

Aparência da superfície	mate
-------------------------	------

Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó
----------------------------------	-------------------

Dimensões

Profundidade produto instalado	275 mm
--------------------------------	--------

Profundidade interna	275 mm
----------------------	--------

Altura produto instalado	1950 mm
--------------------------	---------

Largura produto instalado	300 mm
---------------------------	--------

Largura das unidades de divisão	24
---------------------------------	----

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	não
------------------------	-----

Equipamento

Nº de filas	12
-------------	----

Quantidade de secção em largura	1
---------------------------------	---

Padrões

Homologações	EN 61439-1/-2
--------------	---------------

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	>IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe II
Sem halógenos	não