



FR23G1

Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.800 p.400

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação saliente

##### Funções

Protecção contra as sobretensões não

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal 690 V

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 800 A

##### Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Punho escamotiável

Número de fechaduras da porta 1

##### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Cor cinzento

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material chapa de aço

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

##### Dimensões

Profundidade produto instalado 400 mm

Profundidade interna 400 mm

Altura produto instalado 1950 mm

Largura produto instalado 800 mm

Largura das unidades de divisão 24

##### Instalação, montagem

Adaptado a uso interno não

##### Equipamento

Nº de filas 12

Quantidade de secção em largura 3

##### Padrões

Homologações EN 61439-1/-2

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

**Segurança**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | >IK10    |
| Índice de protecção IP                          | IP55     |
| Classe de protecção                             | Classe I |
| Sem halógenos                                   | não      |