



FR25E1

Univ. IP55 CLI a.1850+100 l.1300 p.275

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Modo de fixação saliente

##### Funções

Protecção contra as sobretensões não

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal 690 V

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 800 A

##### Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Punho escamotiável

Número de fechaduras da porta 1

##### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzeno claro

Cor cinzeno

Cor RAL RAL 7035 - Cinzeno claro

Material chapa de aço

Aparência da superfície mate

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

##### Dimensões

Profundidade produto instalado 275 mm

Profundidade interna 275 mm

Altura produto instalado 1950 mm

Largura produto instalado 1300 mm

Largura das unidades de divisão 24

##### Instalação, montagem

Adaptado a uso interno não

##### Equipamento

Nº de filas 12

Quantidade de secção em largura 5

##### Padrões

Homologações EN 61439-1/-2

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	>IK10
Índice de protecção IP	IP55
Classe de protecção	Classe I
Sem halógenos	não